CD-10001

Ampolleta A60 5W Calido

Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Certificaciones

Datos Técnicos

Características Eléctricas

Consumo de Potencia 5W
Intensidad de Corriente 39ma
Tensión de Entrada 170-250 V
Factor de Potencia 0.5
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura de Trabajo ~ 20 ~ 50 °C
Clase II
Vida Útil 30000 h

Características Físicas

LED SMD2835S Modelo A60
Instalación Superficie ¿Ajustable? No
Color de Carcasa Blanco
Material Aluminio/PVC Protección Si
¿Soporte para Tornillos? No
Cover Empavonado Switch ON / OFF? No
¿Con interruptor? No
Sup. Proyectada al viento 0.05 m²
Tipo de Conexión E-27
Color de CableNo
Altura Máxima de Montaje 3,5mt
Largo 50mm
Ancho 50mm
Alto 90mm
Peso0,7 gr
MarcaCasa Dade

Características Generales

Grado de Protección IP IP44

Uso Interior
Certificación RoHS | CE | CCC

Características Ópticas

Color Calido

CCT 2700-3200 ºK
CRI >80 Ra
Flujo Lumínico 400 lm
Eficiencia Lumínica 80 lm/W
Apertura del Haz >270 °
Dimeable? No

CD-10004

Ampolleta A60 5W Frio

Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Certificaciones

Datos Técnicos

Características Eléctricas

Consumo de Potencia 5W
Intensidad de Corriente 39ma
Tensión de Entrada 170-250 V
Factor de Potencia 0.5
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura de Trabajo ~ 20 ~ 50 °C
Clase II
Vida Útil 30000 h

Características Físicas

LED SMD2835S Modelo A60
Instalación Superficie ¿Ajustable? No
Color de Carcasa Blanco
Material Aluminio/PVC Protección Si
¿Soporte para Tornillos? No
Cover Empavonado Switch ON / OFF? No
¿Con interruptor? No
Sup. Proyectada al viento 0.05 m²
Tipo de Conexión E-27
Color de CableNo
Altura Máxima de Montaje 3,5mt
Largo 50mm
Ancho 50mm
Alto 90mm
Peso0,7 gr
MarcaCasa Dade

Características Generales

Grado de Protección IP IP44

Uso Interior
Certificación RoHS | CE | CCC

Características Ópticas

Color Calido

CCT 6000-6500 ºK
CRI >80 Ra
Flujo Lumínico 400 lm
Eficiencia Lumínica 80 lm/W
Apertura del Haz >270 °
Dimeable? No

www.nuevoled.cl

info@nuevoled.cl

CD-10002

Ampolleta A60 9W Calido

Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Certificaciones

Datos Técnicos

Características Eléctricas

Consumo de Potencia 9W
Intensidad de Corriente 68ma
Tensión de Entrada 170-250 V
Factor de Potencia 0.5
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura de Trabajo ~ 20 ~ 50 °C
Clase II
Vida Útil 30000 h

Características Físicas

LED SMD2835S Modelo A60
Instalación Superficie ¿Ajustable? No
Color de Carcasa Blanco
Material Aluminio/PVC Protección Si
¿Soporte para Tornillos? No
Cover Empavonado Switch ON / OFF? No
¿Con interruptor? No
Sup. Proyectada al viento 0.05 m²
Tipo de Conexión E-27
Color de CableNo
Altura Máxima de Montaje 3,5mt
Largo 65mm
Ancho 65mm
Alto 120mm
Peso10 gr
MarcaCasa Dade

Características Generales

Grado de Protección IP IP44

Uso Interior
Certificación RoHS | CE | CCC

Características Ópticas

Color Calido

CCT 2700-3200 ºK
CRI >80 Ra
Flujo Lumínico 720 lm
Eficiencia Lumínica 80 lm/W
Apertura del Haz >270 °
Dimeable? No

CD-10005

Ampolleta A60 9W Frio

Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Certificaciones

Datos Técnicos

Características Eléctricas

Consumo de Potencia 9W
Intensidad de Corriente 68ma
Tensión de Entrada 170-250 V
Factor de Potencia 0.5
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura de Trabajo ~ 20 ~ 50 °C
Clase II
Vida Útil 30000 h

Características Físicas

LED SMD2835S Modelo A60
Instalación Superficie ¿Ajustable? No
Color de Carcasa Blanco
Material Aluminio/PVC Protección Si
¿Soporte para Tornillos? No
Cover Empavonado Switch ON / OFF? No
¿Con interruptor? No
Sup. Proyectada al viento 0.05 m²
Tipo de Conexión E-27
Color de CableNo
Altura Máxima de Montaje 3,5mt
Largo 65mm
Ancho 65mm
Alto 120mm
Peso10 gr
MarcaCasa Dade

Características Generales

Grado de Protección IP IP44

Uso Interior
Certificación RoHS | CE | CCC

Características Ópticas

Color Blanco Frio

CCT 6000-6500 ºK
CRI >80 Ra
Flujo Lumínico 720 lm
Eficiencia Lumínica 80 lm/W
Apertura del Haz >270 °
Dimeable? No

CD-10003

Ampolleta A60 12W Calido

Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Certificaciones

Datos Técnicos

Características Eléctricas

Consumo de Potencia 12W
Intensidad de Corriente 90ma
Tensión de Entrada 170-250 V
Factor de Potencia 0.5
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura de Trabajo ~ 20 ~ 50 °C
Clase II
Vida Útil 30000 h

Características Físicas

LED SMD2835S Modelo A60
Instalación Superficie ¿Ajustable? No
Color de Carcasa Blanco
Material Aluminio/PVC Protección Si
¿Soporte para Tornillos? No
Cover Empavonado Switch ON / OFF? No
¿Con interruptor? No
Sup. Proyectada al viento 0.05 m²
Tipo de Conexión E-27
Color de CableNo
Altura Máxima de Montaje 3,5mt
Largo 120mm
Ancho 65mm
Alto 65mm
Peso0,10 gr
MarcaCasa Dade

Características Generales

Grado de Protección IP IP44

Uso Interior
Certificación RoHS | CE | CCC

Características Ópticas

Color Calido

CCT 2700-3200 ºK
CRI >80 Ra
Flujo Lumínico 960 lm
Eficiencia Lumínica 80 lm/W
Apertura del Haz >270 °
Dimeable? No

www.nuevoled.cl

info@nuevoled.cl

CD-10006

Ampolleta A60 12W Frio

Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Certificaciones

Datos Técnicos

Características Eléctricas

Consumo de Potencia 12W
Intensidad de Corriente 90ma
Tensión de Entrada 170-250 V
Factor de Potencia 0.5
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura de Trabajo ~ 20 ~ 50 °C
Clase II
Vida Útil 30000 h

Características Físicas

LED SMD2835S Modelo A60
Instalación Superficie ¿Ajustable? No
Color de Carcasa Blanco
Material Aluminio/PVC Protección Si
¿Soporte para Tornillos? No
Cover Empavonado Switch ON / OFF? No
¿Con interruptor? No
Sup. Proyectada al viento 0.05 m²
Tipo de Conexión E-27
Color de CableNo
Altura Máxima de Montaje 3,5mt
Largo 120mm
Ancho 65mm
Alto 65mm
Peso0,10 gr
MarcaCasa Dade

Características Generales

Grado de Protección IP IP44

Uso Interior
Certificación RoHS | CE | CCC

Características Ópticas

Color Frio

CCT 6000-6500 ºK
CRI >80 Ra
Flujo Lumínico 960 lm
Eficiencia Lumínica 80 lm/W
Apertura del Haz >270 °
Dimeable? No

www.nuevoled.cl

info@nuevoled.cl