CD-10010

Ampolleta Dicroico 6W Frio

Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Certificaciones



Datos Técnicos

Características Eléctricas

Consumo de Potencia	6w
Intensidad de Corriente	30ma
Tensión de Entrada	180-265 V
Factor de Potencia	0.9
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Trabajo	~ 20 ~ 50°C
Clase	II
Vida Útil	30000 h

Características Físicas

LED	SDM5050S
Instalación	Superficie
¿Ajustable?	No
Color de Carcasa	Blanco
Material	Policarbonato
Protección	Si
¿Soporte para Tornillos?	No
Cover	Empavonado
Switch ON / OFF?	No
¿Con interruptor?	No
Sup. Proyectada al viento	0,3 m²
Tipo de Conexión	GU10
Area	2m2
Diametro	50mm
Alto	57mm
Peso	10 gr
Marca	Casa Dade

Características Generales

Grado de Protección IP	IP44
Uso	Interior
Certificación	RoHS | CE |

Características Ópticas

Color	Frio
CCT	6000-6500k
CRI	>70 Ra
Flujo Lumínico	406lm
Eficiencia Lumínica	67 lm/W
Apertura del Haz	>120 °
Dimeable?	No