CD-COB-3F E27

Ampolleta E27 3W Frio

Datos Técnicos

Características Eléctricas

Consumo de Potencia 3w
Intensidad de Corriente 18ma
Tensión de Entrada 220V
Factor de Potencia 0.9
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura de Trabajo ~ 20 ~ 45°C
Clase II
Vida Útil 50000hrs

Características Físicas

LED High Power Chip Cantidad de Led1s
Instalación Superficie ¿Ajustable? No
Color de Carcasa Aluminio
Material Vidrio/Aluminio Protección Si
¿Soporte para Tornillos? No
Cover Vidrio
Switch ON / OFF? No
¿Con interruptor? No
Sup. Proyectada al viento 0,2 m²
Tipo de Conexión E27

Area 2-3m2
Diametro 50mm
Alto 62mm

Peso 56gr
MarcaCasa Dade

Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Certificaciones

Características Generales

Grado de Protección IP IP20

Uso Interior
Certificación RoHS | CE |

Características Ópticas

Color Frio

CCT 6000-6500k
CRI >80 Ra
Flujo Lumínico 330lm
Eficiencia Lumínica 110lm/W
Apertura del Haz >45°
Dimeable? No





CD-COB-3C E27

Ampolleta E27 3W Calido

Datos Técnicos

Características Eléctricas

Consumo de Potencia 3w
Intensidad de Corriente 18ma
Tensión de Entrada 220V
Factor de Potencia 0.9
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura de Trabajo ~ 20 ~ 45°C
Clase II
Vida Útil 50000hrs

Características Físicas

LED High Power Chip Cantidad de Led1s
Instalación Superficie ¿Ajustable? No
Color de Carcasa Aluminio
Material Vidrio/Aluminio Protección Si
¿Soporte para Tornillos? No
Cover Vidrio
Switch ON / OFF? No
¿Con interruptor? No
Sup. Proyectada al viento 0,2 m²
Tipo de Conexión E27

Area 2-3m2
Diametro 50mm
Alto 62mm

Peso 56gr
MarcaCasa Dade

Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Certificaciones

Características Generales

Grado de Protección IP IP20

Uso Interior
Certificación RoHS | CE |

Características Ópticas

Color Calido

CCT 3000-3500k
CRI >80 Ra
Flujo Lumínico 330lm
Eficiencia Lumínica 110lm/W
Apertura del Haz >45°
Dimeable? No

CD-COB-5F E27

Ampolleta E27 5W Frio

Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Datos Técnicos

Características Eléctricas

Consumo de Potencia 5w
Intensidad de Corriente 30ma
Tensión de Entrada 220V
Factor de Potencia 0.9
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura de Trabajo ~ 20 ~ 45°C
Clase II
Vida Útil 50000hrs

Características Físicas

LED High Power Chip Cantidad de Led1s
Instalación Superficie ¿Ajustable? No
Color de Carcasa Aluminio
Material Vidrio/Aluminio Protección Si
¿Soporte para Tornillos? No
Cover Vidrio
Switch ON / OFF? No
¿Con interruptor? No
Sup. Proyectada al viento 0,2 m²
Tipo de Conexión E27

Area 2-3m2
Diametro 50mm
Alto 72mm

Peso 56gr
MarcaCasa Dade

Certificaciones

Características Generales

Grado de Protección IP IP20

Uso Interior
Certificación RoHS | CE |

Características Ópticas

Color Frio

CCT 6000-6500k
CRI >80 Ra
Flujo Lumínico 550lm
Eficiencia Lumínica 110lm/W
Apertura del Haz >45°
Dimeable? No

CD-COB-5C E27

Ampolleta E27 5W Calido

Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Datos Técnicos

Características Eléctricas

Consumo de Potencia 5w
Intensidad de Corriente 30ma
Tensión de Entrada 220V
Factor de Potencia 0.9
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura de Trabajo ~ 20 ~ 45°C
Clase II
Vida Útil 50000hrs

Características Físicas

LED High Power Chip Cantidad de Led1s
Instalación Superficie ¿Ajustable? No
Color de Carcasa Aluminio
Material Vidrio/Aluminio Protección Si
¿Soporte para Tornillos? No
Cover Vidrio
Switch ON / OFF? No
¿Con interruptor? No
Sup. Proyectada al viento 0,2 m²
Tipo de Conexión E27

Area 2-3m2
Diametro 50mm
Alto 72mm

Peso 56gr
MarcaCasa Dade

Certificaciones

Características Generales

Grado de Protección IP IP20

Uso Interior
Certificación RoHS | CE |

Características Ópticas

Color Calido

CCT 3000-3500k
CRI >80 Ra
Flujo Lumínico 550lm
Eficiencia Lumínica 110lm/W
Apertura del Haz >45°
Dimeable? No

www.nuevoled.cl

info@nuevoled.cl

CD-COB-7F E27

Ampolleta E27 7W Frio

Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Datos Técnicos

Características Eléctricas

Consumo de Potencia 7w
Intensidad de Corriente 42ma
Tensión de Entrada 220V
Factor de Potencia 0.9
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura de Trabajo ~ 20 ~ 45°C
Clase II
Vida Útil 50000hrs

Características Físicas

LED High Power Chip Cantidad de Led1s
Instalación Superficie ¿Ajustable? No
Color de Carcasa Aluminio
Material Vidrio/Aluminio Protección Si
¿Soporte para Tornillos? No
Cover Vidrio
Switch ON / OFF? No
¿Con interruptor? No
Sup. Proyectada al viento 0,2 m²
Tipo de Conexión E27

Area 2-3m2
Diametro 50mm
Alto 87mm

Peso 56gr
MarcaCasa Dade

Certificaciones

Características Generales

Grado de Protección IP IP20

Uso Interior
Certificación RoHS | CE |

Características Ópticas

Color Frio

CCT 6000-6500k
CRI >80 Ra
Flujo Lumínico 770lm
Eficiencia Lumínica 110lm/W
Apertura del Haz >45°
Dimeable? No

www.nuevoled.cl

info@nuevoled.cl

CD-COB-7C E27

Ampolleta E27 7W Calido

Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Datos Técnicos

Características Eléctricas

Consumo de Potencia 7w
Intensidad de Corriente 42ma
Tensión de Entrada 220V
Factor de Potencia 0.9
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura de Trabajo ~ 20 ~ 45°C
Clase II
Vida Útil 50000hrs

Características Físicas

LED High Power Chip Cantidad de Led1s
Instalación Superficie ¿Ajustable? No
Color de Carcasa Aluminio
Material Vidrio/Aluminio Protección Si
¿Soporte para Tornillos? No
Cover Vidrio
Switch ON / OFF? No
¿Con interruptor? No
Sup. Proyectada al viento 0,2 m²
Tipo de Conexión E27

Area 2-3m2
Diametro 50mm
Alto 87mm

Peso 56gr
MarcaCasa Dade

Certificaciones

Características Generales

Grado de Protección IP IP20

Uso Interior
Certificación RoHS | CE |

Características Ópticas

Color Calido

CCT 3000-3500k
CRI >80 Ra
Flujo Lumínico 770lm
Eficiencia Lumínica 110lm/W
Apertura del Haz >45°
Dimeable? No

www.nuevoled.cl

info@nuevoled.cl